


Позиция	Наименование		Размер проема мм	Эскиз	Кол-во Шт.	м ²	Применение	Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8
Дн-1	Дверь наружная, утепленная, глухая, металлическая, окрашенная в RAL 8025	правая	1000xH2100		7	37,8	Входные двери в подвал, в мусор камеру, выход на кровлю	Оснастить механизмом само закрывания, уплотнением в притворе, ручкой, замком, EI 30
		левая			11			
Дн-2	Дверь наружная, утепленная, глухая, металлическая, окрашенная в RAL 8025	правая	1500xH2400		6	21,6	Тамбур 1 этаж	Оба полотна оснастить уплотнением в притворе. Ведущее полотно (в свету не менее 900мм) оснастить механизмом само закрывания, кодовым замком, второстепенное полотно оснастить вертикальными защелками в верхней и нижней зоне.
Дн-3	Дверь наружная, утепленная, металлическая окрашенная в RAL 8025 с остеклением армированным стеклом		1500xH2400		12	43,2	Тамбур 1 этаж	Оба полотна оснастить уплотнением в притворе. Ведущее полотно (в свету не менее 900мм) оснастить механизмом само закрывания, второстепенное полотно оснастить вертикальными защелками в верхней и нижней зоне. Остекление из армированного стекла по ГОСТ 7481-78.
Дн-5	Дверь наружная, утепленная, металлическая окрашенная в RAL 8025, с остеклением армированным стеклом	правая	1400xH2100		10	35,28	Лифтовой холл	Оба полотна оснастить уплотнением в притворе. Ведущее полотно (в свету не менее 900мм) оснастить механизмом само закрывания, второстепенное полотно оснастить вертикальными защелками в верхней и нижней зоне. Остекление из армированного стекла по ГОСТ 7481-78.
		левая			2			
Дн-6	Дверь наружная, утепленная, металлическая окрашенная в RAL 8025 с остеклением армированным стеклом	правая	1000xH2100		116	680,4	Дверь на лестницу	Оснастить механизмами само закрывания, уплотнением в притворе, ручкой, замком. Остекление из армированного стекла по ГОСТ 7481-78
		левая			208			

Д-9	Люк балконный противопожарный с лестницей		620x620		341	131,1	Балконы лоджи	Люк со встроенной лестницей, EI 30. Финская фирма RAINMAN. http://rainmanrus.ru/lyuk-balkonnyy
-----	---	--	---------	--	-----	-------	------------------	---